

1 Pos.	2 Menge			3 Einheit	4 Benennung	5 Seitennummer / Norm-Kurzbezeichnung	6 Werkstoff	7 Gewicht kg/Einheit	8 Bemerkung	
	D	C	B							
5	2	2	2	Stk	Zapfen	Schmiedeteil	C45	1.0503		
6		2		Stk	Zapfen	Schmiedeteil	C45	1.0503		
7		2		Stk	Buchse 54x60x82-E	Stw515.58.017 IRL Nr. 13				
8		1		Stk	Buchse	147706 DIN1552 C37x45x40-E	C10E alternativ C45	0,18		
9	2	2		Stk	Buchse 54x60x82-E	Stw515.58.097 MSP.B				
10	1			Stk	Buchse C37x45x40-E	Stw515.58.098 MSP.A				
11	n. Bedarf			g	Versiegelung	LOCTITE 272 + Aktivator 7471				
Angaben zu den Mengenspalten										
A	Gut.-Wagen mit Schwerpunktaufhängung				Anforderung / Datum		Deutsche Bahn (DB)			10.046 Forges de Fresnes
B	Gut.-Wagen mit Schwerpunktaufhängung				Zeichnung St. Ausg. Zustand		Beuth			1Fwg000.07.036.020
C	Gut.-Wagen mit Schwerpunktaufhängung und Korrosionsschutz				01	-	Beuth			Brensdreieck, max. 60 kN
D	Gut.-Wagen mit Schwerpunktaufhängung und Korrosionsschutz				02	-	Gepz.			Repetier
					03	-	Stk. neu u. überarb. 08.99			Norm
					04	-	Werkstoffarten erw./05-10			Beratung
					05	-				Ers. I.
					06	-				02 Bl.