



Series	Tube o.d.	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	d <sub>1</sub> ~	L <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>3</sub>	D <sub>1</sub>	Sıra No	100 adet için Ağırlık (kg)		
										Çelik	Pirinç	Paslanmaz Çelik
L light Nominal Basınç 315	6	14	12	M 12x1,5	27	12	26	6	1	3,8	(4,0)	3,8
	8	17	12	M 14x1,5	29	14	27,5	8	2	5,2	(5,5)	5,2
	10	19	14	M 16x1,5	30	15	29	10	3	6,8	(7,2)	6,8
	12	22	17	M 18x1,5	32	17	29,5	12	4	9,1	(9,6)	9,1
	15	27	19	M 22x1,5	36	21	32,5	15	5	15,5	(16,4)	15,5
Nominal Basınç 160	18	32	24	M 26x1,5	40	23,5	35,5	18	6	22,8	(24,1)	22,8
	22	36	27	M 30x2	44	27,5	38,5	22	7	31,5	(33,3)	31,5
	28	41	36	M 36x2	47	30,5	41,5	28	8	44,5	(47,0)	44,5
	35	50	41	M 45x2	56	34,5	51	35	9	69,7	(73,7)	69,7
S heavy Nominal Basınç 630	42	60	50	M 52x2	63	40	60	42	10	107,1	(113,2)	107,1
	6	17	12	M 14x1,5	31	16	27	6	11	5,9	(6,2)	5,9
	8	19	14	M 16x1,5	32	17	27,5	8	12	8,0	(8,5)	8,0
	10	22	17	M 18x1,5	34	17,5	30	10	13	11,2	(11,8)	11,2
	12	24	17	M 20x1,5	38	21,5	31	12	14	13,8	(14,6)	13,8
Nominal Basınç 400	14	27	19	M 22x1,5	40	22	35	14	15	(18,7)	(19,8)	(18,7)
	16	30	24	M 24x1,5	43	24,5	36,5	16	16	25,2	(26,6)	25,2
	20	36	27	M 30x2	48	26,5	44,5	20	17	39,1	(41,3)	39,1
	25	46	36	M 36x2	54	30	50	25	18	77,4	(81,8)	77,4
Nominal Basınç 315	30	50	41	M 42x2	62	35,5	55	30	19	97,4	(103,0)	97,4
	38	60	50	M 52x2	72	41	66,5	38	20	148,0	(156,4)	148,0

Çalışma Sıcaklık Aralığı:

Çelik için

-40°C ile +120°C (DIN 3859)

(Zn kaplanacaktır.)

Pirinç için

-60°C ile +175°C

Paslanmaz Çelik için

-80°C ile +400°C (DIN 17440)