


KONU

DÜZ BAĞLANTI ELEMANI

REFERANS



Nominal Basınç Değerleri	Tube o.d	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	Sıra No	Çelik	100 adet için Ağırlık (kg) Pirinç	Paslanmaz Çelik
LL very light PN 100	4	9	10	31	12	1	1,4	1,5	1,4
	5	11	12	32	9	2	1,9	2,0	1,9
	6	12	14	35	12	3	2,5	2,6	2,5
	10	14	17	35	12	4	3,7	3,9	(3,7)
	12	17	19	35	11	5	4,5	4,8	(4,5)
L light PN 315	6	12	14	39	10	6	3,4	3,6	3,4
	8	14	17	40	11	7	4,9	5,2	4,9
	10	17	19	42	13	8	6,2	6,6	6,2
	12	19	22	43	14	9	8,3	8,8	8,3
	15	24	27	46	16	10	13,7	14,5	13,7
	18	27	32	48	16	11	19,4	20,5	19,4
PN 160	22	32	36	52	20	12	26,2	27,7	26,2
	26	41	41	54	21	13	33,7	35,6	33,7
	35	46	50	63	20	14	52,0	55,0	52,0
	42	55	60	66	21	15	77,3	81,7	77,3
S heavy PN 630	6	14	17	45	16	16	6,1	6,5	6,1
	8	17	19	47	18	17	7,9	8,4	7,9
	10	19	22	49	17	18	10,7	11,3	10,7
	12	22	24	51	19	19	13,3	14,1	13,3
	14	24	27	57	22	20	(18,4)	(19,5)	(18,4)
PN 400	16	27	30	57	21	21	22,7	24,0	22,7
	20	32	36	66	23	22	30,3	38,4	36,3
	25	41	46	74	26	23	68,9	72,8	68,9
	30	46	50	80	27	24	81,1	85,7	81,1
PN 315	38	55	60	90	29	25	122,7	129,7	122,7

Çalışma Sıcaklık Aralığı:

Çelik için

: -40°C ile +120°C (DIN 3859)

Pirinç için

: -60°C ile +175°C

Paslanmaz Çelik için

: -60°C ile +400°C (DIN 17440)

(Zn kaplanacaktır.)

HAZIRLAYAN

ÜRÜN AR-GE/ÇEKEN ARAÇLAR

TARİH

10.02.2004

SAYFA

1/1

ÜRA F.006

21.03.2011 REV:01