



관련 규격

ISO8434-1

KS D 3706

KS D 5101

DU

					Unit:mm
Dash Number	Tube O.D.	H	h	L	l
001	6	14	12	39	10
002	8	17	14	40	11
003	10	19	17	42	13
004	12	22	19	43	14
005	15	27	24	46	16
006	18	32	27	48	16
007	22	36	32	52	20
008	28	41	41	54	21
009	35	50	46	63	20
010	42	60	55	66	21

- 1.재료; STS316Ti (KSD3706,스테인리스강봉) 혹은 ISO8434-1을 만족하는 Stainless Steel C3771 (KSD5101,단조용황동) 혹은 ISO8434-1을 만족하는 Copper Alloy
- 2.나사; 유니언 너트측 나사는 ISO8434-1의 규정에 따른다.
- 3.UNION NUT의 규격은 ISO8434-1에 따른다.
- 4.SLEEVE의 규격은 ISO8434-1의 규정에 따른다.
- 5.공차 및 물성치, 검사기준, 기타 세부치수는 ISO8434-1의 규정을 따른다.
- 6.품번은 RS번호와 Dash번호를 연결하여 사용한다.
 예1) STS316Ti 재료를 사용한 부품의 품번은 S를 덧붙임 ; RS56840-001S
 예2) C3771 재료를 사용한 부품의 품번은 W를 덧붙임 ; RS56840-001W

Rotem Standard

RS56840

제정일자

2003.09.01

유니언,슬리브 (ISO)

개정일자

2006.12.01

UNION,STRAIGHT,Sleeve (ISO)

REV.

A

본 문서는 당사 재산이므로 허가없이 무단복사/배포금지함.

PROPERTY OF ISSUING ENTITY CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION