



관련 규격

ISO8434-1

KS D 3706

KS D 5101

DFC-G/M

Unit:mm

Dash Number	Tube O.D.	T G(PF)	d	H	h	L	l	l1
001	8	1/4	6	17	19	39	24	17
002	8	3/8	6	17	24	40	25	17
003	8	1/2	6	17	27	44	29	20
004	10	1/4	8	19	19	40	25	17
005	10	3/8	8	19	24	41	26	17
006	10	1/2	8	19	27	45	30	20
007	12	3/8	10	22	24	41	26	17
008	12	1/2	10	22	27	45	30	20
009	15	1/2	12	27	27	46	31	20
010	18	1/2	15	32	27	47	30.5	20
011	22	3/4	19	36	36	52	35.5	22
012	28	1	24	41	41	55	38	24.5
013	35	1-1/4	30	50	55	63	41	26.5
014	42	1-1/2	36	60	60	65	42.5	28.5
015	15	3/8	12	27		46	31	
016	15	1/4	8	27	24	41	26	17
017	22	1/2	19	36	32	51.5	35.5	17
018	28	1-1/4	24	41	55	59	42.5	26.5

1.재료; STS316Ti(KSD3706,스테인리스강봉) 혹은 ISO8434-1을 만족하는 Stainless Steel

C3771 (KSD5101,단조용황동) 혹은 ISO8434-1을 만족하는 Copper Alloy

2.나사; 유니언 너트측 나사는 ISO8434-1의 규정에 따른다.

3.UNION NUT의 규격은 ISO8434-1에 따른다.

4.SLEEVE의 규격은 ISO8434-1의 규정에 따른다.

5.공차 및 물성치, 검사기준, 기타 세부치수는 ISO8434-1의 규정을 따른다.

6.품번은 RS번호와 Dash번호를 연결하여 사용한다.

예1) STS316Ti 재료를 사용한 부품의 품번은 S를 덧붙임 ; RS56848-001S

예2) C3771 재료를 사용한 부품의 품번은 W를 덧붙임 ; RS56848-001W

Rotem Standard

RS56848

제정일자

2003.09.01

유니언,슬리브,암나사(PF) (ISO)

개정일자

2009.01.23

UNION,Straight,Sleeve,Female thread(PF) (ISO)

REV.

B

본 문서는 당사 재산이므로 허가없이 무단복사/배포금지함.

PROPERTY OF ISSUING ENTITY CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION