



NOTES:

- 1.FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
- 2.MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

A	THICKNESS CHANGE	09.01.2023	T.J.RUMINOWICZ
Rev	Description	Data	Author

	RUBBER			N/A	EPDM	0,017	xx	
Adet	Parça Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır								Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ
Grup No:		Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)		TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	Tadilat							
E5000	A	UPDATED			09.01.2023 K.KALAY			
	Resim	W.JAMROG	24.07.2021		Onay: T.EROGLU			
	Kontrol	K.KALAY	31.07.2021		Tarih: 07.08.2021			
	Ky Müh.							
Kaynak Parametresi		-		-				
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı A3			RUBBER			
							den proje	
							Bu yerine geçti.	
							Komple Resim/Poz No	
							001FC1713001-000	