


NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACC. TO EN 45545-2, HAZARD LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 70 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER				N/A		EPDM		0,004		xx		
Adet	Parça Adı				Standart No		Malzeme		Birim Ağırlık Kg		Yarı Mamülün Ölçüleri		
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır												Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ	
Grup No:			Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)				TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü			
Tip													
E5000	Tadilat						Onay: T.EROGLU Tarih: 07.08.2021				den proje		
		-											
	Resim	W.JAMROG		24.07.2021		RUBBER				Bu yerine geçti.			
	Kontrol	K.KALAY		31.07.2021									
	Ky Müh.					Komple Resim/Poz No							
	Kaynak Parametresi		-										
Ölçek	2:1		Kağıt Ebadı	A3				001FC1719004-000					
						B				A		Sayfa	1/1