


NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACC. TO EN 45545-2, HAZARD LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER				N/A		EPDM		0,005		xx						
Adet	Parça Adı				Standart No		Malzeme		Birim Ağırlık Kg		Yarı Mamülün Ölçüleri						
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır												Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ					
Grup No:			Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)				TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü							
Tip	Tadilat																
E5000		-															
	Resim	W.JAMROG		24.07.2021		Onay: T.EROGLU				den proje							
	Kontrol	K.KALAY		31.07.2021		Tarih: 07.08.2021				Bu yerine geçti.							
	Ky Müh.									Komple Resim/Poz No							
	Kaynak Parametresi		-		-		-										
	Ölçek	2:1		Kağıt Ebadı A3				RUBBER				001FC1719201-000					
												B		A		Savfa	1/1