


#### NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACC. TO EN 45545-2, HAZARD LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER			N/A	EPDM	0,007	xx	
Adet	Parça Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır								Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. <b>CTQ</b>
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			<b>TÜRASAŞ</b>  Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	Tadilat							
<b>E5000</b>	-							
	Resim	W.JAMROG	24.07.2021	Onay: T.EROGLU			den proje	
	Kontrol	K.KALAY	31.07.2021	Tarih: 07.08.2021			Bu yerine geçti.	
	Ky Müh.			<b>RUBBER</b>			Komple Resim/Poz No	
	Kaynak Parametresi		-				-	-
Ölçek	2:1	Kağıt Ebadı A3					<b>001FC1811002-000</b>	
				B			A <div>Sayfa</div> 1/1	