


NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 70 SHA.
3. EQUIPPED WITH SELF ADHESIVE SURFACE
4. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER				N/A	EPDM	0,003	xx	
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır									Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ
Grup No:			Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)		TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	Tadilat								
E5000	-								
	Resim	D.DZIEDZIC	06.11.2023	Onay: T.EROGLU		den proje			
	Kontrol	F.ŞAKA	13.11.2023	Tarih: 20.11.2023		Bu yerine geçti.			
	Ky Müh.			RUBBER		Komple Resim/Poz No			
	Kaynak Parametresi		-			-			
Ölçek	2:1	Kağıt Ebadı A3				001FC1811006-000			
						B		A	Sayfa 1/2