




1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	Rubber				N/A	EPDM	0,013	xx
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır					Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ			
Grup No:		Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			TÜRASAS Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü
Tip	Tadilat							
	-							
E5000	Resim	D.MIKULEC		19.08.2021	Onay: T.EROGLU			den proje
	Kontrol	M.ABDULLAHOGLU		26.08.2021	Tarih: 02.09.2021			Bu yerine geçti.
	Ky Müh.				Rubber			Komple Resim/Poz No
	Kaynak Parametresi	-		-				
	Ölçek	1:1	Kağıt Ebadı A3					
					B			A
								Sayfa 1/1