



Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	SEAL				N/A	EPDM	0,267	xx
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır					Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ			
Grup No:		Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar) Onay: T.EROGLU Tarih: 11.08.2021			TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü
Tip	Tadilat							
E5000	B	Kalınlık ve shore değiştirildi. 06.02.2026 K.KALAY						
	Resim	T.SUWAJ		28.07.2021				den proje
	Kontrol	T.AYDIN		04.08.2021				Bu yerine geçti.
	Ky Müh.				SEAL			Komple Resim/Poz No
	Ölçek	1:5	Kağıt Ebadı A3					
					B			A Sayfa 1/1