
Bu resim ve çizim TÜVASAŞ'ın yazılı izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, kısmen veya yabancı kişilere ifşa edilemez. Bu resim ve çizimin her türlü kullanım hakları TÜVASAŞ'a aittir. Bu resim ve çizimin kullanım hakları ile ortaya çıkan hakları da dahil olmak üzere, tüm hakları saklıdır.



A-A Kesidi
1:2

1-Yatak Kumaşı

2-Yatak Süngeri

3-Fermuar

Not:
1- Üstteki kesit resminde görüldüğü gibi yatak köşesinde ön görünüşte işaretlenen bölümde fermuar olacaktır. Fermuar boyu 2330 mm olacaktır.
2- Yatak kumaşı dikişli, giydirme kılıf yapıda olacaktır.

TS 12708 Çelik Döküm		
<1000	6,0	0,8
<630	4,0	0,7
<400	3,0	0,6
<250	3,0	0,4
100	2,0	0,3
40	1,5	0,2
L mm	Ham	İşl.
Anma Boy	Sınıf	

ISO 2768 Genel Tolerans		
<4000	2,0	0,4
<2000	1,2	0,4
<1000	0,8	0,3
<400	0,5	0,3
30-120	0,3	0,2
2-30	0,2	0,1
L mm	m ±	K ±
Anma Boy	Sınıf	

ISO 13920 Kaynaklı İmalat		
>20000	9,0	8,0
<20000	8,0	7,0
<16000	7,0	6,0
<12000	6,0	5,0
<8000	5,0	4,0
<4000	4,0	3,0
<2000	3,0	2,0
<1000	2,0	1,5
<400	1,0	1,0
30-120	1,0	0,5
2-30	1,0	0,5
L mm	A ±	E ±
Anma Boy	Sınıf	

Yatak Süngeri:
Kalıcı deformasyon %: ≤10 TS EN ISO 1856 (70°C sıcaklıkta-%50 basınç-22 saat)
Dansite: gr/dm³;55-30

Yatak Kumaşı:
Yatak Kumaşı için iki altarnatif geçerli olacaktır.
1. Altarnatif: Ağırlık:320-400 gr/m2, Kompozisyon:%99 Pamuk, Çekme Dayanımı:1300x600N (+/- %10) ISO 13934-1:1999
2. Altarnatif: Ağırlık:400-420 gr/m2, Kompozisyon:%100 Treviera CS, Çekme Dayanımı: Çözgü≥1000N , Atkı≥800N (+/- %10) ISO 13934-1:1999, Aşınma Mukavemeti EN ISO 12947-1' e göre ≥100.000 rubs.

Not I :Yatak, yatağın süngeri ve kumaşının Yangın Dayanımı : TŞ-25.043 Madde: 3.8.1. / 3.8.2. / 3.8.5./ 3.8.6./ 3.8.7. / 3.8.8.' e uygun olacaktır.

Not II : Kumaş ile sünger arasında alev bariyeri kullanılabilir. Bu durumda teknik şartnamedeki , yatak süngeri için (TŞ-25.043/3.8.2 'de geçen) , yangın güvenlik testi , alev bariyeri ile kaplanmış süngere yapılacaktır.

* : Komple yatak grubu alımlarında TŞ-25.043
Yalnız yatak alımlarında TŞ-25.113 şartnameleri kullanılacaktır.

Şartname No		7062	Açıklama değişiklik formundadır.	25.06.2020	
Teknik Döküman No		4552	Açıklama değişiklik formundadır.	25.02.2015	
Stand/Kalıp Demirbaş No		4551	Açıklama değişiklik formundadır.	24.02.2015	
Yüzey Kaplm./Isıl İşlm/Sertlik		3345	Açıklama değişiklik formundadır.	14.06.2013	
Boya/Renk		Değ. No	Yapılan Değişiklik Notu	Tarih	İmza

TVS 2000 YATAKLI VG.

Parça No	Parça Adı	Adet	Norm Resim No	Malzeme	Ölçü	Ağırlık (Kg)
			TŞ-25.043/TŞ-25.113 (*)		150x700x1728	

ISO 1302	ISO 8015	EN 22553	Genel Tolerans	ISO 2768	f ☐	m ☐ H ☐ K ☐
EN 15085-2 Üretici Sertifika Sınıfı		CL1 ☐ CL2 ☐ CL3 ☐ CL4 ☐	Kaynaklı İml.	ISO 13920	A ☐	B ☐ E ☐ F ☐
			Çelik Döküm	ISO 12708	Lm2 ☐	Lr2 ☐ Sm2 ☐ Sr2 ☐

Proje Koor./Onay	H.ALTUN		Ölçek 1:2 1:5
İşe Bakan/Kontrol	A.KESERER		
Hazırlayan	Volkan ALP		

VG. TİPİ

YATAK
(Yatak kasaları için.)

Tarih: 15/05/1997 Parça Listesi No:

TÜVASAS
Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.

N05.25.370

Sayfa: 1/1 | A3 | REV:06