

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILAN HORTUM LİSTESİ

EK 1 Sy:1/3

SIRA NO	PARÇANIN ADI VE TİPİ	RESİM NO	ÖLÇÜLER		GRUP NO	ÇALIŞMA ŞARTLARI	BİR LOKODA MİKTAR		AÇIKLAMALAR	
			İÇ				DIŞ ÇAP	ADET		METRE
			ÇAP	Tolerans						
1	BEZLİ LASTİK HORTUM ø8/17		8	±0.3	17	1373-1137	9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+110°C sıcaklıktaki basınçlı havada		2	
2	BEZLİ LASTİK HORTUM ø10/19		10	±0.3	19	1331	9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+110°C sıcaklıktaki basınçlı havada		0.2	
3	BEZLİ LASTİK HORTUM ø12/18		12	±0.3	18	1372	9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+110°C sıcaklıktaki basınçlı havada		0.7	
4	BEZLİ LASTİK HORTUM ø16/23		16	±0.3	23	1373-13330	9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+110°C sıcaklıktaki basınçlı havada		0.9	
5	BEZLİ LASTİK HORTUM ø22/29		22	±0.4	29	13220	9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+110°C sıcaklıktaki basınçlı havada		0.2	
6	BEZLİ LASTİK HORTUM ø25/32		25	±0.5	32	1254-1331	9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+110°C sıcaklıktaki basınçlı havada		2.25	
7	BEZLİ LASTİK HORTUM ø30/38		30	±0.5	38	1139-1334-1400-1371-1378	9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+110°C sıcaklıktaki basınçlı havada		6.5	
8	BEZLİ LASTİK HORTUM ø32/40		32	±0.5	40	13250-13260	9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+110°C sıcaklıktaki basınçlı havada		0.7	
9	BEZLİ LASTİK HORTUM ø44/54		44	±0.7	54	13190-13200-13210-13220-13270	9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+110°C sıcaklıktaki basınçlı havada		13.05	Revizyon:DİF2732
10	BEZLİ LASTİK HORTUM ø55/64		55	±0.7	64	1400	9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+110°C sıcaklıktaki basınçlı havada		0.3	
11	BEZLİ LASTİK HORTUM ø60/70		60	±0.8	70	1331	9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+110°C sıcaklıktaki basınçlı havada		0.6	
12	BEZLİ LASTİK HORTUM ø75/86		75	±0.8	86	1400	9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+110°C sıcaklıktaki basınçlı havada		3.55	
13	BEZLİ LASTİK HORTUM ø90/100		90		100	13200-13220	9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+110°C sıcaklıktaki basınçlı havada		2.15	
14	BEZLİ LASTİK HORTUM ø101/111		101		111	13190-13210	9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+110°C sıcaklıktaki basınçlı havada		1.35	
15	BEZLİ LASTİK HORTUM ø42/50		42	±0.6	50	1371	9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+110°C sıcaklıktaki basınçlı havada		0.24	
16	BEZLİ LASTİK HORTUM ø62/82		62	±1.5	82	1331	9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+110°C sıcaklıktaki basınçlı havada		0.25	

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILAN HORTUM LİSTESİ

EK 1 Sy:2/3

SIRA NO	PARÇANIN ADI VE TİPİ	RESİM NO	ÖLÇÜLER			GRUP NO	ÇALIŞMA ŞARTLARI	BİR LOKODA MİKTAR		AÇIKLAMALAR
			İÇ		DIŞ ÇAP			ADET	METRE	
			ÇAP	Tolerans						
17	BEZLİ LASTİK HORTUM ø108/128		108	1,5	128	1350	9.5 kg/cm ² basınçta, -40°C/+110°C sıcaklıktaki basınçlı havada		0.70	
18	BEZLİ LASTİK HORTUM ø38/48		38	±0.6	48		9.5 kg/cm ² basınçta, -40°C/+110°C sıcaklıktaki basınçlı havada			
19	BEZLİ LASTİK HORTUM ø25/35		25	±0.5	35	1390	Kablo Korumucusu (DE22000 ile aynı)		1.7	
20	LASTİK HORTUM (RAKORLU)	Mt-64.01				1400	BP 2-16-S-ELM-20	2		
21	LASTİK HORTUM (RAKORLU)	Mt-64.03				1373	BP2-8-S-RT 8x10-S-ELM 8-10 Takım Şekli: 15 BO 8-10 FL/14x150	1		
22	LASTİK HORTUM (RAKORLU)	Mt-64.04				1373	BP 2-8-S-ELM-10	3		
23	LASTİK HORTUM (RAKORLU)	Mt-64.06				1400	BP 2-19-S-ELM-25	1		
24	BAŞLIKLİ HORTUM (BEZLİ)	Mt-64.08.00				590/31	3/4" S.N.C.F (WEST)	2		
25	BAŞLIKLİ HORTUM (BEZLİ)	Mt-64.09.00				590/31	3/8" S.N.C.F (WEST)	2		
26	HAVA GEÇİŞ HORTUMU SOL	Mt-64.10.00				590/31		2		
27	HAVA GEÇİŞ HORTUMU SAĞ	Mt-64.11.00				590/31		4		
28	LASTİK HORTUM	Mt-64.12				1382	6-S-ELM-10-MP1-6-6-S-ELM-10	3		
29	LASTİK HORTUM	Mt-64.13				1382	6-S-ELM-8-MP1-6-6-S-ELM-8	2		
30	LASTİK HORTUM	Mt-64.14 Tip:A				1382	6-S-ELM-8-MP1-6-6-S-RT 6/8" Fig.8-6/8"-3/8"	6		
31	LASTİK HORTUM	Mt-64.14 Tip:B				1382	6-S-ELM-8-MP1-6-6-S-RT 6/8" Fig.8-6/8"-3/8"	2		
32	LASTİK HORTUM	Mt-64.15				1371	4-S-ELM-12-MP1-4-4-S-TS-7/16"	1		
33	LASTİK HORTUM	Mt-64.16				1379	8-S-ELM-12	2		
34	LASTİK HORTUM	Mt-64.17				1382	6-S-ELM-8-MP1-6-6-S-ELM-12	1		

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILAN HORTUM LİSTESİ

EK 1 Sy:3/3

SIRA NO	PARÇANIN ADI VE TİPİ	RESİM NO	ÖLÇÜLER			GRUP NO	ÇALIŞMA ŞARTLARI	BİR LOKODA MİKTAR		AÇIKLAMALAR
			İÇ		DIŞ ÇAP			ADET	METRE	
			ÇAP	Tolerans						
35	ESNEK BORU KOMPLE	M 390				590/31		1		
36	BAŞLIKLİ HORTUM	LM 05851						1		
37	BAŞLIKLİ HORTUM	LM 05852						1		
38	BEZLİ LASTİK HORTUM ø45/55		45	±0.7	55		9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+120°C sıcaklık. Sıcak Su Donanımı			
39	BEZLİ LASTİK HORTUM ø90/106		90		106		9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+120°C sıcaklık. Sıcak Su Donanımı			
40	BEZLİ LASTİK HORTUM ø105/125		105		125		9.5 kg/cm² basınçta, -40°C/+120°C sıcaklık. Sıcak Su Donanımı			
41	LASTİK HORTUM	690048 (DE03-25.10.37 yp3)								İki su pompası arası
42	LASTİK HORTUM	690046 (DE03-25.09.30)								Amot tablosu-Yağ dağıtıcı arası
43	BAŞLIKLİ HORTUM	TB2158								Manometre için
44	BAŞLIKLİ HORTUM	TB2159								Manometre için
45	BAŞLIKLİ HORTUM	TB2160								Manometre için
46										
47										
48										
49										
50										