



Çalışma Ortamı : - 40 °C +120 °C
 Çalışma Basıncı : Max 280 Bar.
 Test Basıncı : 560 Bar.
 Patlama Basıncı : 1120 Bar.
 Başlıklar : Zn Kaplanacaktır.

Hortumun İmalat Özelliği

- Hidrolik yağa Mukavim Nitril Kaucuktan alt kat.
- Dört kat Çelik tel örgü takviye.
- Çevre koşullarına Mukavim Neopren kauçuktan üst kat.
- Minimum Büküm yarı çapı 340 mm.
- Hortumlar EN 856 ya uygun olacaktır.
- Hortum üzerine imalat dönemi ve imalat yılının son iki rakamı yazılacaktır.

	Başlıklı Hortum		EN 856			
Adet	İsim		Şablon Kolaylık No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri Tasnif No
Grup No :			Tolerans Verilmeyen Ölçüler			TÜLOMSAŞ
Tip	Tadilat		DIN 7168 e Göre İşlenecektir.			
DH 9500	A. Cd. İfadesi kaldırıldı. 05.05.16		İnce	Orta	Kaba	Çok Kaba
	İşe Bakan	F.YILMAZ	Onay	[Signature]		
	Resim	Vahit ZENGİNOĞLU	Tarih	12/07/2006		
	Kontrol	T.EROĞLU	BAŞLIKLİ HORTUM			
	Stand. Kont.					
	Ölçek	1/2				
					Komple Resim / Poz No	
					LM 05776	

Veri No : 1945 / 40
 Sıra No : 40