



Çalışma Ortamı : -35°C +85°C

Çalışma Basıncı : 83 bar

Başlık Malzemesi : St 60

Başlıklar : Zn Kaplıdır.

Hortumun İmalat Özellikleri

- Hidrolik yağa dayanıklı nitril kauçuktan mamul alt kat.
- Katlar arasında yüksek mukavemetli tekstil örgü
- Yağ ve dış etkenlere, aleve ve aşınmaya dayanıklı kauçuktan mamul üst kat.

Hortumlar SAE 100 R3 TS 6388'e uygun olacaktır.

Hortumlar TSEK Damgalı olacaktır.

İlgili Teknik Şartname No: 260.007

Baslikli Hortum				TS.260.007/36		
Adet	Parçanın Adı		Şablon Kolaylik No	Malzeme	Birim Ağırlık kg	Yarı Mamulün Ölçüleri Tasnif No
Grup No:			Tolerans verilmeyen ölçüler DIN 7168'e göre işlenecektir.		TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi	
Tip	Tadilat		İnce Orta Kaba Çok-Kaba			
DE 24000	B	Cd. ifadesi kaldırıldı. 05.05.16		Onay:	den proje	
	A	Yeniden Çizildi. 16.01.2007		Tarih: 16.01.2007	Bu yerine geçti	
	İşe Bakan	Filiz YILMAZ		Komple Resim / Poz No		
	Resim	Fehmi KAYAR		93 G 7278/19		
	Kontrol	Tuba EROGLU		BASLIKLİ HORTUM		
	Stand. Kont.	Hakan DEMIRCI				
Ölçek	1:2.5			LM 05851		

1945 11