



Çalışma Ortamı : -35°C +85°C

Çalışma Basıncı : 83 bar

Başlık Malzemesi : St 60

Başlıklar : Zn Kaplanacaktır.

#### Hortumun İmalat Özellikleri

- Hidrolik yağa dayanıklı nitril kauçuktan mamul alt kat.
- Katlar arasında yüksek mukavemetli tekstil örgü
- Yağ ve dış etkenlere, aleve ve aşınmaya dayanıklı kauçuktan mamul üst kat.

Hortumlar SAE 100 R3 TS 6388'e uygun olacaktır.

Hortumlar TSEK Damgalı olacaktır.

İlgili Teknik Şartname No: 260.007

Baslıklı Hortum				TS.260.007/37	
Adet	Parçanın Adı	Şablon Kolaylık No	Malzeme	Birim Ağırlık kg	Yarı Mamulün Ölçüleri Tasnif No
Grup No:	Tolerans verilmeyen ölçüler DIN 7168'e göre işlenecektir.				
Tip	İnce Orta Kaba Çok-Kaba				
Tadilat	Onay: <i>[Signature]</i>				
B	Tarih: 16.01.2007				
A	BAŞLIKLİ HORTUM				
İşe Bakan	Filiz YILMAZ	TÜLOMSAŞ			
Resim	Fehmi KAYAR	Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi			
Kontrol	Tuba EROGLU	den proje			
Stand. Kont.	Hakan DEMİRCİ	Bu yerine geçti			
Ölçek	1:2.5	Komple Resim / Poz No			
		93 G 7278/20			
		LM 05852			

Yer No / Sıra No  
1945 / 112