

TÜRASASEskişehir Bölge
Müdürlüğü**TEKNİK BİLGİ**

Yürürlük Tarihi: 12.12.2003

T.B. 1804

Tadilat

A

B

Tarih

11.03.2004

21.09.2021

İmza

*İz***KONU: GENEL AMAÇLI SİLİKON ASETİK DOLGU MALZEMESİ****REFERANS:****KONU:**

Bu Teknik Bilgi, TÜRASAS' ta imalat ve onarımları yapılan araçlarda, genel amaçlı olarak kullanılacak sızdırmazlık ve contalama malzemesini kapsar.

MALZEME:

Silikon bazlı tek komponentli dolgu malzemesi.

(A) **RENK:** Yapıştırıcı malzemenin rengi TÜRASAS tarafından sipariş listesinde belirtilecektir.

İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Cam, emaye, seramik, fayans, alüminyum, demir, beton, eternit ve sac malzemelerin birleşim ve ek yerlerinde yapıştırıcı ve sızdırmazlık sağlayacaktır.
- Uygulandığı yüzeylere çok iyi tutunma özelliği gösterecektir.
- Sıcak ve soğuk hava değişimlerinden etkilenmeyecektir. Sertleşme tamamlandıktan sonra meydana gelen, -50° C ile +200° C arasındaki ısı farklılıklarından etkilenmeyecektir.
- Suya, gazlara, yağlara, zayıf asit ve bazlara dayanıklı olacaktır.
- Elektrik izolasyonu çok iyi olacaktır.
- Elastikiyetini sürekli koruyacak, UV ışınlarına ve dış etkenlere dayanıklı olacaktır.

UYGULAMA SICAKLIK ARALIĞI: -10° C +40° C**SERTLİK:** 20 Shore**SERTLEŞME SÜRESİ:** 2 mm/gün (+20° C' de)**MİKTAR:** 0.3 lt kartuşlu**TESLİM YERİ:** TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü ilgili birimi

Hazırlayan:

ÜRÜN AR-GE / Çeken Araçlar Prj.Md.

Tarih:

12.01.2004

Sayfa

1/1

ÜRA F.006

REV:00

Yer No	Sıra No
10461	107