

[TŞ-42.066]

[Rev. D 4264]

SELÜLOZİK TİNER TEKNİK ŞARTNAMESİ

[Yayın Tarihi : 25/05/1989]

[Revizyon Tarihi : 25/09/2023]

	Ad Soyad	Unvan	İmza
Onaylayan	Ramazan ÖTEMEN	Fab. Müd.	
Kontrol Eden	Aydın ÇALAPVERDİ	Şube Müd.	
Hazırlayanlar	Ahmed H. SEYREK	Teknik Şef	
	Volkan KARAKUZULU	Mühendis	

Form No: TTHF-18	Yayın Tarihi: 27.04.2021	Rev. No: 00	Form Adı: TEKNİK ŞARTNAME FORMATI
---------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------------------

Revizyon Tarihçesi

[illegible]

1. AMAÇ:

Vagon imalatında kullanılacak selülozik boyaların inceltilmesi olarak ve yağ çözücü olarak kullanılacaktır.

2. GENEL İSTEKLER: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi vergisi olan firmalar ihaleye katılabilecektir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER:

3.1. Renksiz ve saydam olacaktır. Bulanık ve kötü kokulu olmayacaktır.

3.2. Selülozik boyaların inceltilip tatbik edilmesinde sislenme, beyazlanma, tebeşirlenme görülmemelidir.

3.3. Terkip: Selülozik tiner işçi sağlığı ve çevre koruma açısından benzen ve klorlu hidrokarbon içermeyecektir.

4. KALİTE KONTROL İŞLEMİ:

4.1. Üstlenici seri imalata geçmeden test ve kontrol işlemleri için 2 lt. ön numune getirecektir. Yapılan kontroller sonucu istenilen şart ve normlara uygunsa seri imalatına müsaade edilecektir. Değilse red edilip tekrar numune istenecektir. TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü imkânları ile yapılamayan test ve kontroller bilimsel kuruluşlara yaptırılacaktır.(Üniversite, KOSGEB, TÜBİTAK, vb.)Test ücretleri üstlenici firmadan alınacaktır.

4.2. Gerek görüldüğünde partiler halinde gelen tiner Kalite Kontrol Daire Başkanlığı'na kontrol edilecektir. Teknik şartnameye uymayan malzeme komple olarak üstlenici firmaya iade edilecektir. Parti halinde ki malzemelerin kontrol işleminde de gerek görülen test ve kontroller bilimsel kuruluşlara yaptırılıp test ücreti üstlenici firmadan alınacaktır.

5. TESELLÜM ŞARTLARI:

5.1. Firma malı şirketimiz ambarında teslim edecektir.

5.2. Ambalaj kapları nakliye ve depolamaya uygun sağlanmakta,12 kg.lık hermetikli kaplarda olmalıdır.

5.3. Teknik emniyet yönünden tiner kapları % 95' ten fazla doldurulmamalıdır.

5.4. Tiner kapları forklift ile kaldırılabilir bir ahşap çerçeve kasa içerisine yüklenici firma tarafından belirlenecek emniyetli bir sayıda yerleştirilmiş olarak TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü 'ne teslim edilecektir. Çerçeve kasalar yükleme ve boşaltma sırasın da oluşacak darbelere dayanacak mukavemette olacaktır. Ayrıca kasalar nakliye sırasın da ve stoklama esnasında oluşabilecek olumsuz atmosfer etkilerine karşı da korunmuş olacaktır. TS standartlarına uygun ambalajlanmış olarak teslim edilecektir.

5.5. Depolama: 20 °C de minimum 12 ay saklanabilmelidir. Bozulma olursa firma 15 gün içerisinde değiştirecektir.

5.6. Ambalaj üzerinde ki etiketlerde aşağıda yazılı bilgiler olmalıdır.

- a) Firma adı.
- b) Malzemenin cinsi.
- c) Net ağırlığı.
- d) İmalat tarihi.