

TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B.2103			
		TADİLAT	K	L	
		TARİH	14.04.22	13.12.24	
		İMZA	DİF 211	MBE	
KONU: BRANDA					
REFERANS: ÇEKİLEN ARAÇLAR					
İSTEK ve ÖZELLİKLER					
Branda Cinsi		Alev yürümez EN ISO 11925-2			
Branda Ağırlığı		950 ± %5 gr/m ² EN ISO 2286-2			
Branda Rengi		RAL 5018			
Yırtılma Direnci		N 400/350 DIN 53363			
Isı Direnci		-30°C / +70°C			
Maksimum Çekiş Gücü		3000/3000 N/5 cm TS 2008 EN ISO 1421			
Işık Geçirgenliği		Blackout özellikli (2 cm mesafeden ürüne 5000 lux ışık kaynağı tutulduğunda arka tarafa geçen ışık maksimum 5 lux olacaktır.)			
Garanti		5 yıl			
<p>MADDE-1: Brandanın montajı için gereken montaj malzemeleri; yüklenici firma sorumluluğunda olup aşağıdaki gibidir;</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tır lastiği 10 mt/vg.2) Uç bağlantı parçası sıkmalı 4 ad/vg.3) Köprü alt sacı (metal) 120 ad/vg.4) M8xl 5 cıvata-somun-rondela 36 takım/vg.5) Pop perçin 120 ad/vg.6) Halat sabitleme laması (havşalı) 36 ad/vg.7) Halat sabitleme lama vidası 72 ad/vg.8) Halat klemensi 8 ad/vg.9) Metal S kanca 62 ad/vg.10) Alüminyum lama 1 mt/vg.11)Trapez vida 16 ad/vg.12) Jaluzi ipi 20 mt/vg. <p>MADDE-2: Branda kalitesi, montaj elemanlarının kalitesi ve sayısı esaslarıyla ürünlerin kabulü yapılacaktır.</p> <p>MADDE-3: Yüklenici firma ilk ürünü prototip olarak teslim edecek, ürünlerin seri üretimine prototipin montajı ve onaylanmasından sonra devam edilecektir. Sözleşme tarihinden önceki son iki senede Şirketimize aynı ürün için uygun teslimat yapmış firmalarda prototip uygulaması yapılmayacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Brandanın ön yüzeyine PVC kaplama üzerine bir kat metal branda rengine uyumlu parlak lak, ikinci kat olarak da branda rengine uyumlu lak üzerine şeffaf parlak lak uygulanacaktır. Bir başka ifade ile ön yüzey çift laklı olacaktır.➤ Brandanın arka yüzeyine PVC kaplama üzerine bir kat şeffaf parlak lak uygulanacaktır.					
HAZIRLAYAN	Mekanik Sis. Tas. Ve Prj. Md.lüğü	TARİH	17.09.2021	SAYFA	1/2

TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B.2103			
		TADİLAT	K	L	
		TARİH	14.04.22	13.12.24	
		İMZA	DİF 211	MBE	
KONU: BRANDA					
REFERANS: ÇEKİLEN ARAÇLAR					
<p>Branda şahit numune görüntü ve kalitesinde olacaktır.</p> <p>AÇIKLAMA:</p> <p>Brandanın iskelet borularına gelen kısımları destek katları ile güçlendirilmiş olacaktır. Ekte verilen resimlere göre kenarları en az 300 mm çift katlı olacak şekilde montaj malzemeleri kullanılarak, vagon üzerine monte edilebilecek nitelikte olacaktır. Branda düzgün ve iyi yapılmış olacaktır.</p> <p>Brandanın alev yürümez özelliği; alev brandadan uzaklaştırıldığında sönme en fazla altı saniyede olacaktır. Firmalar tekliflerinde bu özelliği açıklayacak, numune ve rapor getireceklerdir. Raporlar, standartlarda belirtilen testler yapılarak o standarda uygunluğu tarafsız kuruluşlar tarafından onaylı olacaktır.</p> <p>TEKLİF VERME:</p> <p>İstekli firmalar, teklif ettikleri brandanın istek ve özellikler başlığı altında verilen standart ve açıklamalara uygun olduğunu gösterir test raporlarını teklif eklerinde sunacaklardır.</p> <p>EK: İlgili resimler ve montaj fotoğrafları (Verilen fotoğraflar uygulamayı göstermekte olup branda rengi teknik bilginin ilgili maddesine göre (RAL 5018) olacaktır.</p>					
HAZIRLAYAN	Mekanik Sis. Tas. Ve Prj. Md.lüğü	TARİH	17.09.2021	SAYFA	2/2