



관련 규격

KS B 0214 0241

JIS B 1112

KS D 8304

Dash 번호(Dash Number)

Unit:mm

L	6.3	10	13	16	20	22	25	32	38	40	45	50	56	63	70	75	80	90	100
d	Dash 번호(Dash Number)																		
M2.1	001	002	003	004	005	006	007												
M2.4	041	042	043	044	045	046	047	048											
M2.7	081	082	083	084	085	086	087	088	089										
M3.1	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130									
M3.5	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171								
M3.8	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212							
M4.1	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253						
M4.5	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294					
M4.8		322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335				
M5.1			363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376			
M5.5				404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417		
M5.8					445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	
M6.2						486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499
M6.8							527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539
M7.5								568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579
M8									609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619
M9.5										650	651	652	653	654	655	656	657	658	659

Rotem Standard

RS60634

제정일자

1997.11.01

나사,나무,둥근머리,F끝

개정일자

2009.08.10

SCREW,WOOD,Round-head

REV.

B

본 문서는 당사 재산이므로 허가없이 무단복사/배포금지함.

PROPERTY OF ISSUING ENTITY CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION

1.재료 (Material)

- 1) MSWR12 단, 강도구분 35kg/mm² 이상을 만족할 것
(MSWR12, in accordance with the minimum tensile strength 35kg/mm²)
- 2) STS304 단,KS B 0241의 성상구분 A2-70의 기계적성질을 만족할 것
(STS304, in accordance with strength grade A2-70 of KS B 0241)

2.표면처리 : 아연도금. 단,강 재료에만 적용

(Finish : Zinc coated (Applied to steel))

3.나사는 JIS B 1112, Cross-recessed head wood screws의 규정을 따른다.

(Threads shall be in accordance with JIS B 1112)

4.기타 세부치수 및 공차, 물성치, 검사기준 등은 JIS B 1112의 규정을 따른다.

(Dimensions and tolerances not shown shall be in accordance with JIS B 1112)

5.품번은 RS번호와 Dash번호를 연결하여 사용한다.

(Part number : The RS part number consists of the RS number, plus the dash number added designators)

6.재료 적용 (Material designator)

- 1) MSWR12 : (Example) RS60634-001
- 2) STS304 : Add S (Example) RS60634-001S

7. 표면처리 적용 (Finish designator)

- 1) 아연도금 (Zinc coted) : B
(Example:MSWR12) RS60634-001B

8. 관련 규격 (Related Standard)

KS B 0241	내식 스테인리스 강제나사부품의 기계적 성질 (Specification for corrosion-resistant stainless steel fasteners)
JIS B 1112	나무용 +홈볼이 접시머리 나사 (Cross-recessed head wood screws)
KS D 8304	전기아연도금 (Electroplated coatings of zinc on iron or steel)

Rotem Standard	RS60634	제정일자	1997.11.01
나사,나무,둥근머리,F끝 SCREW,WOOD,Round-head		개정일자	2009.08.10
		REV.	B
본 문서는 당사 재산이므로 허가없이 무단복사/배포금지함. PROPERTY OF ISSUING ENTITY CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION			

주요관련치수(Related Size)			Unit:mm	
d	D	H	M	P
M2.1	3.9	1.6	2.5	1
M2.4	4.4	1.8	2.7	1.1
M2.7	5	2	2.9	1.2
M3.1	5.7	2.3	3.7	1.3
M3.1	6.5	2.5	3.9	1.4
M3.8	7	2.7	4.1	1.6
M4.1	7.6	2.9	4.3	1.8
M4.5	8.3	3.1	4.5	1.9
M4.8	8.9	3.3	4.7	2.1
M5.1	9.4	3.5	5.9	2.2
M5.5	10.2	3.8	6.1	2.4
M6.8	12.6	4.6	6.9	3.1
M8	14.8	5.3	8.7	3.3
M9.5	17.6	6.3	8.7	3.8

Rotem Standard	RS60634	제정일자	1997.11.01
나사,나무,둥근머리,F끝 SCREW,WOOD,Round-head		개정일자	2009.08.10
		REV.	B
본 문서는 당사 재산이므로 허가없이 무단복사/배포금지함. PROPRETY OF ISSUING ENTITY CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION			