



Detay A
Ölçek: 1:2

NOTLAR:

- YANGINDAN KORUNMA GEREKLİLİĞİ EN 45545-2, SEVİYE HL2, GEREKLİLİK SETİ R22'YE GÖRE OLACAKTIR.
- MALZEME: EPDM KAÇUK, SERTLİK: 10 SHA RENK: SİYAH, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
- ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT.
- DETAY A 'DAKİ BOYUTLAR TÜM BENZER KESİKLER İÇİN GEÇERLİDİR.

	CELL SPONGE RUBBER	N/A	EPDM	2,864	2944x50x15
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır					
Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. ☒ CTQ					
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)	
Tip		Tasnif No:		Onay: T. EROĞLU	
Tip		Tasnif No:		Tarih: 12.06.2025	
Tip		Tasnif No:		Bu	
Tip		Tasnif No:		Komple Resim/Poz No	
Tip		Tasnif No:		001CS0500171-000M	
Tip		Tasnif No:		CELL SPONGE RUBBER	
Tip		Tasnif No:		1/1	



C	Ölçü değiştirildi.	07.07.2026	K.KALAY
B	En Ölçüsü değiştirildi.	16.09.2025	Ö.DAĞLI
A	Ölçü ve sertlik değiştirildi.	12.06.2025	Ö.DAĞLI
Rev	Açıklama	Tarih	Yapan

NOTLAR:

1. YANGINDAN KORUNMA GEREKLİLİĞİ EN 45545-2, SEVİYE HL2, GEREKLİLİK SETİ R22'YE GÖRE OLACAKTIR.
2. MALZEME: EPDM KAUÇUK, SERTLİK: 10 SHA RENK: SİYAH, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
4. ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT.
5. DETAY A 'DAKİ BOYUTLAR TÜM BENZER KESİKLER İÇİN GEÇERLİDİR.

NOTES:

1. FIRE PROCETION REQUIRMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIRMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 10 SHA. COLOUR: BLACK, WATER-PROOF
3. NON TOLERATED DIMENSION COULD BE MADE ACC. TO ISO 3302 E3.
4. DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE.
5. THE DIMENSIONS IN DETAIL A ARE FOR ALL SIMILAR CUT-OUTS.