

6 5 4 3 2 1

SPECIFICATION APPLIED

10 44 16 16

64 32 20 41 28 2 3 4

30 40 19.5 1 2-C2

64 10 44 16 16 2-Ø7 HOLES

5 1 32 2-R1

DETAIL.2

NOTE :

1. TENSILE STRENGTH : HIGHER THAN 65 N/mm²

2. INFLAMMABLENESS : SELF EXTINGUISH GRADE

단위 UNIT	~ 40	2	4
mm	~ 30	2	3
mm	~ 10	1	1.5
mm	< 3	0.5	1
단위 UNIT	~ 3150	-	7
mm	~ 1600	4	5
mm	~ 800	3	4
mm	~ 400	2	3
mm	~ 200	1.5	2
mm	~ 100	1	1.5
단위 UNIT	A	B	
GRADE	A	B	
주조, 주조품 CASTING (±)			
~ 20M	8	14	24
~ 15M	7	12	21
~ 12M	6	10	18
~ 8M	5	8	14
~ 4M	4	6	11
~ 2M	3	4	8
~ 1M	2	3	6
~ 315	1	2	4
~ 120	1	2	3
~ 30	1	1	1
단위 UNIT	A	B	C
GRADE	A	B	C
용접, 용접품 WELDING (±)			
~ 20M	-	6.0	8.0
~ 15M	-	5.0	7.0
~ 12M	-	4.0	6.0
~ 8M	-	3.0	5.0
~ 4M	0.8	2.0	4.0
~ 2M	0.5	1.2	3.0
~ 1M	0.3	0.8	2.0
~ 315	0.2	0.5	1.2
~ 120	0.15	0.3	0.8
~ 30	0.1	0.2	0.5
3~6	0.05	0.1	0.2
단위 UNIT	A	B	C
GRADE	A	B	C
기계 가공품 MACHINING (±)			
규정치 GENERAL TOLERANCE			

기호 MARK	일자 DATE	경 DETAIL OF REVISION (E.C. ZONE)	설 설 E.C. NO.	설 DGN	검 CHK	승 APP
------------	------------	-------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------

4	RS60422-007SN	NUT, HEXAGON, NORMAL, FLANGE	SUS304	2		M6 (NYLOCK)
3	RMP90013AN0-402	BOLT, T	ASSY	2		M6x60L
2	RMP80002AN0-002	PLATE	SUS304	1		T1
1	RMP80002AN0-001	CLEAT	NYLON6	1 SET		

품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품명 DESCRIPTION	재질 MATERIAL	수량 Q'TY	중량 W.T	비고 REMARKS
승인 APP	H.G.RYU 2008.10.04	재질 MAT'L ASSY	CLEAT, ASSY			
검도 CHK	J.S.LEE 2008.10.04	총중량 G.W				
설계 DGN	S.M.LEE 2008.09.30	일 반 공 차 MC WD CT	도면 번호 DRG. NO	MS	RMP80002AN0	
제도 DRG	Y.H.HONG 2008.09.30	B	SCALE	1/1	매수 SHEET	1 of 1
참고번호 REF. NO.		RTP01327-410				

HYUNDAI		현대	
Rotem		로템	
주식회사		주식회사	

3D5101

MP-

년-PRJT

정리번호

본 도면은 당사 재산으로서 허가없이 무단복사/배포 금지함. PROPERTY OF ISSUING ENTITY. CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION.

CATIA