

1-Vana Adaptör Kapak Contası; Ø135 x4 mm NBR conta

2- Manhole kapağı contası; EN12561-2 ye göre ölçülerde ve silikon yada NBR olacak.

3-Adaptör (Kaplin); EN12561-6 standardına göre DN100 PN16 Flanşlı standardın gerektirdiği gibi 5 ½" özel diş olarak imal edilecektir. Karbon çelik veya paslanmaz olacaktır.

4-Küresel vana komple (Yan Boşaltma Vanası) ;

- a) EN14432 Tip onay sertifikalı
- b) RID 6.8 standardına uygun
- c) Vana L boyu maksimum 160 mm olmalıdır.
- d) RID 1.8 e göre in house belgesi olmalı
- e) 316 kalite paslanmaz imal edilmeli
- f) Kolda kilitleme deliği olmalı.
- g) Tepe flanşında kilitleme pimi olmalı

5-Göbek vana kumandası Komple

- a) EN14433 Tip onay sertifikalı
- b) RID 6.8 standardına uygun
- c) RID 1.8 e göre in house belgesi olmalı
- d) 316 kalite paslanmazdan imal edilmeli
- e) Fortvale ise; Delik eksenini 175, delik çapı 13, delik sayısı 6, flanşın tanka takılan alt kısmı tamamen orijinal ürünle aynı ölçülerde olacak ve orijinal conta ölçüleriyle sızdırmazlık sağlanacak
- f) Peroło ise ; Delik eksenini 190, delik çapı 12, delik sayısı 4, flanşın tanka takılan alt kısmı tamamen orijinal ürünle aynı ölçülerde olacak ve orijinal conta ölçüleriyle sızdırmazlık sağlanacak
- g) e ve f satırlarında belirtilen göbek vanalara ait adet bilgileri tarafımızca ihaleyi alan firmaya söylenecektir.

