



관련 규격

KS D 4303

KS D 6002

KS B 0222

KS B 1531

		Unit:mm
Dash Number	Normal Dia.	A
	T	
001	1/8	17
002	1/4	19
003	3/8	23
004	1/2	27
005	3/4	32
006	1	38
007	1 1/4	46
008	1 1/2	48
009	2	57
010	2 1/2	69
011	3	78
012	4	97
013	5	113
014	6	132

1.재료 (Material)

- 1) BMC270 (KS D 4303 1종, 흑심가단주철 Ferrum casting malleable black)
- 2) BC3 (KS D 6002, 청동주물 Bronze casting)

Rotem Standard

RS52101

제정일자

1997.11.01

엘보우,90° ,암나사

개정일자

2002.01.01

ELBOW,90° ,Female-thread

REV.

C

본 문서는 당사 재산이므로 허가없이 무단복사/배포금지함.

PROPERTY OF ISSUING ENTITY CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION

2.표면처리 (Finish designator) : 아연도금 (Zinc coated)

3.나사는 KS B 0222-관용테이퍼나사-의 규정을 따른다.

(Threads shall be in accordance with KS B 0222-Taper pipe threads)

4.기타 세부치수 및 공차,물성치,검사기준은 KS B 1531의 규정을 따른다.

(Dimensions and tolerances not shown shall be in accordance with KS B 1531)

5.품번은 RS번호와 Dash번호를 연결하여 사용한다.

(Part number : The RS part number consists of the RS number, plus the dash number added designators)

재료 (Material)	표면처리 (Finish designator)	표시 (Expression)	사용 예 (Example)
BMC270	아연도금 (Zinc coated)	None	RS52101-001
BC3	None	V	RS52101-001V

Rotem Standard

RS52101

제정일자

1997.11.01

엘보우,90° ,암나사

개정일자

2002.01.01

ELBOW,90° ,Female-thread

REV.

C

본 문서는 당사 재산이므로 허가없이 무단복사/배포금지함.

PROPERTY OF ISSUING ENTITY CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION