적용규격 SPECIFICATION APPLIED	





두께 THICKNESS			
	~ 40	2	4
	~ 30	2	3
	~ 10	1	1.5
	< 3	0.5	1
길이 LENGTH	~3150	-	7
	~1600	4	5
	~ 800	3	4
	~ 400	2	3
	~ 200	1.5	2
	~ 100	1	1.5
등급 GRADE		A	B

주철, 주강품 CASTING (±)			
~ 20M	8	14	24
~ 15M	7	12	21
~ 12M	6	10	18
~ 8M	5	8	14
~ 4M	4	6	11
~ 2M	3	4	8
~ 1M	2	3	6
~ 315	1	2	4
~ 120	1	2	3
~ 30	1	1	1
등급 GRADE	A	B	C

용접 구조물 WELDING (±)			
~ 20M	-	6.0	8.0
~ 15M	-	5.0	7.0
~ 12M	-	4.0	6.0
~ 8M	-	3.0	5.0
~ 4M	0.8	2.0	4.0
~ 2M	0.5	1.2	3.0
~ 1M	0.3	0.8	2.0
~ 315	0.2	0.5	1.2
~ 120	0.15	0.3	0.8
~ 30	0.1	0.2	0.5
3~6	0.05	0.1	0.2
등급 GRADE	A	B	C

기계 기공품 MACHINING (±)			
~ 6	0.05	0.1	0.2
~ 3	0.02	0.05	0.1
등급 GRADE	A	B	C

규정치않은 일반공차표 GENERAL TOLERANCE	기호 MARK	일자 DATE	변경내역 DETAIL OF REVISION(E.C ZONE)	설변번호 E.C NO.	설계 DGN	검도 CHK	승인 APP

품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품명 DESCRIPTION	재질 MATERIAL	수량 Q'TY	중량 W.T	비고 REMARKS

승인 APP	H.G.RYU 2008.10.04	재질 MAT'L SPCC	명칭 TITLE	BRACKET, NAME_PLATE	
검도 CHK	J.S.LEE 2008.10.04	총중량 G.W			
설계 DGN	S.M.LEE 2008.09.30	일반공차 MC B / WD / CT	도면번호 DRG. NO	RMF31014AN0	Ver. 00 / Rev. --
제도 DRG	Y.H.HONG 2008.09.30	SIZE A3	SCALE 1/1	매수 SHEET 1 of 1	

참고번호 REF. NO.

HYUNDAI Rotem 현대로템주식회사

3D5101 / MF- / 년-PRJT / 정리번호

본 도면은 당사 재산으로서 허가없이 무단복사/배포 금지함. PROPERTY OF ISSUING ENTITY. CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION.

CATIA