

적용 규격
SPECIFICATION APPLIED

200

100

3.2

54

두께
THICKNESS

~ 4024

~ 3023

~ 1011.5

< 30.51

길이
LENGTH

~ 3150-7

~ 160045

~ 80034

~ 40023

~ 2001.52

~ 10011.5

등급
GRADE

A

B

주입, 주강품
CASTING (±)

~ 20M81424

~ 15M71221

~ 12M61018

~ 8M5814

~ 4M4611

~ 2M348

~ 1M236

~ 315124

~ 120123

~ 30111

용접
GRADE

A

B

C

용접, 구조물
WELDING (±)

~ 20M-6.08.0

~ 15M-5.07.0

~ 12M-4.06.0

~ 8M-3.05.0

~ 4M0.82.04.0

~ 2M0.51.23.0

~ 1M0.30.82.0

~ 3150.20.51.2

~ 1200.150.30.8

~ 300.10.20.5

3~60.050.10.2

기계 가공품
MACHINING

A

B

C

기호
MARK

일자
DATE

변경내역
DETAIL OF REVISION(E.C ZONE)

설계번호
E.C NO.

설계
DGN

검도
CHK

승인
APP

품번
NO.

부품 번호
PART NO.

품명
DESCRIPTION

재질
MATERIAL

수량
Q'TY

중량
W.T

비고
REMARKS

승인
APP

H.G.RYU
2008.10.04

검도
CHK

J.S.LEE
2008.10.04

설계
DGN

S.M.LEE
2008.09.30

제도
DRG

Y.H.HONG
2008.09.30

재질 MAT'L
SS400

총중량 G.W

일반공차

MCWDCT

B

SIZEA3

명칭
TITLE

도면 번호
DRG. NO

SCALE1/2

SUPPORT

RMF31049ANO

매수 SHEET1 of 1

참고번호 REF. NO.

HYUNDAI
Rotem

현대로템주식회사

3D5101

MF-

년-PRJT

정리번호

본 도면은 당사 재산으로서 허가없이 무단복사/배포 금지함. PROPERTY OF ISSUING ENTITY. CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION. CATIA