



관련 규격

KS D 4303

Dash Number	Normal Dia.	B	C	D		Unit:inch	
				기준	최대	E	E1
001	1/8	0.37	0.24	9/32	0.281	—	—
002	1/4	0.44	0.28	3/8	0.375	—	—
003	3/8	0.48	0.31	7/16	0.438	—	—
004	1/2	0.58	0.38	9/16	0.563	0.16	0.12
005	3/4	0.63	0.44	5/8	0.625	0.18	0.13
006	1	0.75	0.50	13/16	0.813	0.20	0.14
007	1 1/4	0.80	0.56	15/16	0.938	0.22	0.15
008	1 1/2	0.83	0.62	1-1/8	1.125	0.24	0.16
009	2	0.88	0.68	1-5/16	1.313	0.26	0.17
010	2 1/2	0.74	0.74	1-1/2	1.500	0.29	0.18
011	3	0.80	0.80	1-11/16	1.688	0.31	0.19

1.재료 (Material)

— BMC270 (KS D 4303 1종, 흑심가단주철 Ferrum casting malleable black)

2.표면처리 (Finish designator) : 인산염처리 (Phosphate coated)

3.나사산은 ANSI B 2.1-NPT, 관용테이퍼나사-의 규정을 따른다.

(Threads shall be in accordance with ANSI B 2.1-NPT, Taper pipe threads)

4.기타 세부치수 및 공차,물성치,검사기준은 EMD STD P-3.415의 규정을 따른다.

(Dimensions and tolerances not shown shall be in accordance with EMD STD P-3.415)

Rotem Standard

RS53751

제정일자

1997.11.01

플러그,사각,인치

개정일자

2002.01.01

Plug,Square-head,inch

REV.

A

본 문서는 당사 재산이므로 허가없이 무단복사/배포금지함.

PROPERTY OF ISSUING ENTITY CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION

5.품번은 RS번호와 Dash번호를 연결하여 사용한다.

(Part number : The RS part number consists of the RS number, plus the dash number added designators)

재료 (Material)	표면처리 (Finish designator)	표시 (Expression)	사용 예 (Example)
BMC270	인산염처리 (Phosphate coated)	None	RS53751-001

|

Rotem Standard

RS53751

제정일자

1997.11.01

플러그,사각,인치

개정일자

2002.01.01

Plug,Square-head,inch

REV.

A

본 문서는 당사 재산이므로 허가없이 무단복사/배포금지함.

PROPERTY OF ISSUING ENTITY CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION