



관련 규격

KS D 3562

KS D 3507

KS B 0222

KS B 1533

KS D 3507

KS D 3562

			Unit:mm
Dash Number	Normal Dia	E	L
		최소(Min.)	최소(Min.)
001	1/8	14	17
002	1/4	18.5	25
003	3/8	21.3	26
004	1/2	26.4	34
005	3/4	31.8	36
006	1	39.5	43
007	1 1/4	48.3	48
008	1 1/2	54.5	48
009	2	66.3	56
010	2 1/2	82	65
011	3	95	71
012	4	122	83
013	5	147	92
014	6	174	92

1.재료 (Material)

- 1) SPPS (KS D 3562, 압력배관용탄소강관 Carbon steel pipes for **pressure** service)
- 2) SPP (KS D 3507, 배관용탄소강관,백관 Carbon steel pipes for ordinary piping)

Rotem Standard

RS51601

제정일자

1997.11.01

소킷,암나사,전체

개정일자

2009.03.25

SOCKET,Female-thread,Full

REV.

E

본 문서는 당사 재산이므로 허가없이 무단복사/배포금지함.

PROPERTY OF ISSUING ENTITY CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION

2.표면처리 (Finish designator) : 아연도금 (Zinc coated)

3.나사는 KS B 0222-관용테이퍼나사-의 규정을 따른다.

(Threads shall be in accordance with KS B 0222-Taper pipe threads)

4.기타 세부치수 및 공차,물성치,검사기준은 KS B 1533의 규정을 따른다.

(Dimensions and tolerances not shown shall be in accordance with KS B 1533)

5.사용하는 관의 치수는 KS D 3507 및 KS D 3562의 치수를 따른다.

(Dimensions of pipes shall be in accordance with KS D 3507 & 3562)

6.품번은 RS번호와 Dash번호를 연결하여 사용한다.

(Part number : The RS part number consists of the RS number, plus the dash number added designators)

재료 (Material)	표면처리 (Finish designator)	표시 (Expression)	사용 예 (Example)
SPPS	아연도금 (Zinc coated)	None	RS51601-001
SPP	아연도금 (Zinc coated)	B	RS51601-001B

Rotem Standard	RS51601	제정일자	1997.11.01
소켓,암나사,전체 SOCKET,Female-thread,Full		개정일자	2009.03.25
		REV.	E
본 문서는 당사 재산이므로 허가없이 무단복사/배포금지함. PROPEPTY OF ISSUING ENTITY CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION			